

## Motorschutzschalter 1,0-65,0A

Allgemeine Ausführungsmerkmale:

- Motorschutzschalter
- thermomagnetischer Auslöser
- Überlastauslöser einstellbar
- Hutschienenbefestigung
- andere Ströme / Polzahl auf Anfrage

Typ	Art-Nr.	Strom (A)	Pole	Spannung (V)	Abmessungen (mm)		
					B	T	H
GV2 P06	27-006700-166	1,0 - 1,6	3	690	44,5	97	89
GV2 P07	27-006700-169	1,6 – 2,5	3	690	44,5	97	89
GV2 P08	27-006700-161	2,5 – 4	3	690	44,5	97	89
GV2 P10	27-006700-162	4 – 6,3	3	690	44,5	97	89
GV2 P14	27-006700-092	6 – 10	3	690	44,5	97	89
GV2 P16	27-006700-135	9 – 14	3	690	44,5	97	89
GV2 P20	27-006700-080	13 - 18	3	690	44,5	97	89
GV2 P21	27-006700-152	17 - 23	3	690	44,5	97	89
GV2 P22	27-006700-081	20 - 25	3	690	44,5	97	89
GV2 P32	27-006700-132	24 - 32	3	690	44,5	97	89
GV3 P13	27-006700-172	9 - 13	3	690	55	136	132
GV3 P18	27-006700-171	12 - 18	3	690	55	136	132
GV3 P25	27-006700-170	17 - 25	3	690	55	136	132
GV3 P32	27-006700-090	23 - 32	3	690	55	136	132
GV3 P40	27-006700-085	30 - 40	3	690	55	136	132
GV3 P50	27-006700-130	37 - 50	3	690	55	136	132
GV3 P65	27-006700-131	48 - 65	3	690	55	136	132

### Türantrieb für GV2 und GV3

Typ	Art-Nr.
GV2 Türantrieb schwarz	27-006700-093
GV3 Türantrieb schwarz	27-006700-136
GV2 Türantrieb rot/gelb	27-006700-154
GV3 Türantrieb rot/gelb	27-006700-144

Es gelten unsere aktuellen Verkaufsbedingungen.

**Irrtümer und Ausführungsänderungen vorbehalten**